


Vitocell 140-E	Объем водонагревателя (л)		Гр.мат. 40
	750	1000	
<p>Vitocell 140-E, тип SEI с теплоизоляцией и термометром Емкостный водонагреватель для монтажа с гелиоустановками, тепловыми насосами и котлами на твердом топливе. С встроенным змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам и 4 погружными гильзами.</p>  <p>Для установок с</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой греющего контура до 110 °C ■ избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 3 бар ■ температурой подачи теплоносителя гелиоустановки до 140 °C ■ избыточным рабочим давлением на стороне теплоносителя гелиоустановки до 10 бар 	Z004 950 1693,—	Z004 951 2124,—	№ заказа Евро
Технические данные			
Габаритные размеры (с теплоизоляцией)			мм
длина (∅)	960	1060	
ширина	1015	1115	
высота	2100	2100	
Масса (с теплоизоляцией)	179	208	кг
Максимальная присоединяемая площадь поглотителя Vitosol 200-F/300-F/200-T/300-T	12	20	м ²

Принадлежности	Объем водонагревателя (л)		Гр.мат. 35
	750	1000	
<p>Электронагревательная вставка ЕНЕ в составе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ защитный ограничитель температуры ■ термостатный регулятор ■ тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт 	7247 972 331,—	или 7248 190 391,—	№ заказа Евро Гр.мат. 35
			№ заказа Евро Гр.мат. 35

17.5