

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOLIGNO 100-S

Газогенераторный котел для работы на древесных поленьях
25-80 кВт



12.1

Vitoligno 100-S

Тип VL1A

Стальной водогрейный котел для работы на древесных поленьях

Допустимая температура подачи до 95 °C

Допустимое рабочее давление 3 бар

- Водогрейный котел для работы на поленьях длиной до 50 см.
- КПД котла 87%.
- Простота в обслуживании и быстрый монтаж.
- Продолжительное время горения благодаря загрузочной камере большого размера.
- Простая загрузка спереди через большую загрузочную дверцу.
- Идеальный гидравлический режим работы благодаря большому объему котловой воды
- Простая очистка теплообменных поверхностей и отсутствие необходимости в частой чистке.

VITOLIGNO 100-S

12.1

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					MG 50
	25	30	40	60	80	
Vitoligno 100-S	VL1A024 2209,-	VL1A025 2901,-	VL1A026 3601,-	VL1A027 4624,-	VL1A028 6165,-	№ заказа евро
Технические данные						
Габаритные размеры	длина (с дымоходом) ширина высота					мм
	1289	1289	1366	1389	1389	
	618	678	678	751	841	
	1190	1390	1490	1885	1885	
Масса (с теплоизоляцией и дымоходом)	461	551	629	822	864	кг
Патрубок уходящих газов	150	150	150	200	200	Ø мм

Комплект поставки:

- котловый блок с теплоизоляцией
- электронный контроллер Vitoronic 100 (тип FC1)
- дверной контактный выключатель
- защитный теплообменник для термического предохранителя
- дымоход

► Буферная емкость отопительного контура - см. рег. 17.5.

Указание!

При выборе следует обращать внимание на то, чтобы номинальная тепловая мощность не превышала теплотребление.

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					MG 35
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел						
Комплект повышения температуры обратной магистрали в комплекте: ■ 2 шаровых крана с термометрами ■ термический регулирующий клапан ■ теплоизоляция ■ обратный клапан и ■ циркуляционный насос Wilo - тип RS 25/4 - тип RS 30/6	DN 25		DN 32			№ заказа евро
		7435820 509,-				№ заказа евро
			7435821 640,-			№ заказа евро
Резьбовое трубное соединение для комплекта повышения температуры обратной магистрали 1 комплект с 2 шт., (необходимо 2 комплекта)	G 1½ x R 1 7424592 8,40		G 2 x R 1¼ 7424591 10,-	-	-	№ заказа евро MG 30
Переходник для подающей и обратной магистрали G 2 x G 1½ (необходимо 2 шт.) Не используется в сочетании с резьбовым трубным соединением	-	-	7517579 33,-	-	-	№ заказа евро
Переходный блок для подключения комплекта повышения температуры обратной магистрали к насосной группе Divicon в комплекте: ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ уплотнения		7159411 58,-		-	-	№ заказа евро

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Группа безопасности в комплекте ■ блок предохранительных устройств ■ теплоизоляция	Z006950 132,-	Z006951 139,-	Z008046 145,-			№ заказа евро
Термический предохранитель	7143845 158,-					№ заказа евро
Комплект подключений буферной емкости для интеграции буферной емкости отопительного контура в отопительный контур до насосной группы Divicon. в комплекте: ■ 2 тройника с накидными гайками ■ уплотнения	7159406 55,-		-	-		№ заказа евро
Комплект подключений переключающего клапана в сочетании с водогрейными котлами для жидкого и газообразного топлива для переключения подающей магистрали отопительного контура в комплекте: ■ 3-ходовой переключающий клапан с сервоприводом ■ тройник R 1¼ ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ накидные гайки ■ уплотнения - R 1 - R 1¼ (дополнительно с двумя переходными элементами R 2)	7159407 329,-		-	-		№ заказа евро
Смеситель отопительного контура трехходовой с фланцами PN 6 с рычагом смесителя	-	-	-	DN 40 9522482 229,-	DN 50 9522483 258,-	№ заказа евро
Электропривод смесителя для фланцевых смесителей для смесителей отопительного контура DN 40 и 50, без кабелей	-	-	-	9522487 372,-		№ заказа евро
Ограничитель тяги Ограничитель тяги для монтажа в стене	7249379 103,-			-	-	№ заказа евро
Ограничитель тяги Ограничитель тяги для монтажа на дымоходе	7264701 87,-			-	-	№ заказа евро
Инструмент для чистки в комплекте: ■ щетка для чистки с рукояткой ■ крюк для чистки ■ кочерга	7374871 103,-					№ заказа евро

12.1


VITOLIGNO 100-S



Принадлежности

12.1

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Терморегулятор (назначение см. соответствующий емкостный накопитель) <ul style="list-style-type: none"> ■ с термостатической системой ■ диапазон настройки: 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С <ul style="list-style-type: none"> – длина капиллярной трубки до 400 мм – длина капиллярной трубки до 1400 мм 	7151988 100,- 7151989 115,-					№ заказа евро № заказа евро
Накладной терморегулятор <ul style="list-style-type: none"> ■ диапазон настройки: 20 - 90 °С ■ для блокировки насоса загрузки емкостного водонагревателя 	7404730 127,-					№ заказа евро



► *Смесители отопительного контура см. рег. 18.*

► *Следует также принимать во внимание документацию по проектированию.*

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Vitotrol 100 (тип UTDB) <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулятор температуры помещения. ■ С релейным выходом (двухточечное регулирование). ■ Управление через текстовое меню. ■ С цифровым таймером. ■ С дневной и недельной программами. ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки. ■ Автономное электропитание (от батарей 3 В). 	Z007694 179,-		-	-	№ заказа евро	
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF) <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухточечное регулирование). ■ Управление с помощью меню. ■ С цифровым таймером. ■ С дневной и недельной программой. ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки. ■ Регулятор температуры с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В. 	Z007695 331,-		-	-	№ заказа евро	
Внешний модуль расширения H5 для отключения горелки в сочетании с Vitotronic напольного водогрейного котла	7199249 85,-					№ заказа евро
Клеммная коробка для подключения к контроллеру котлового контура Vitotronic напольного водогрейного котла (см. в документации по проектированию)	7408901 931,-					№ заказа евро
Вспомогательный контактор Контактор в компактном корпусе. С 4 размыкающими и 4 замыкающими контактами. С клеммной колодкой для кабеля заземления. Номинальный ток: AC1 16 А, AC3 9 А. Напряжение катушки: 230 В/50 Гц.	7814681 123,-					№ заказа евро

VITOLIGNO 100-S

Комплектующие

Комплектующие					
Отопительный контур - насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта	DN20- 3/4"	DN25- 1"	DN32- 1 1/4"	MG 35	
Насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта в следующем составе ■ насос отопительного контура, с кабелем и штекером (поставляется в отдельной упаковке), ■ обратный клапан ■ 2 шаровых вентиля с термометром ■ теплоизоляция					
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Wilo Stratos Para 25/1-7 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008217 750,-	Z008218 769,-	Z008219 813,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos Alpha 2 25/60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008223 806,-	Z008224 825,-	Z008225 869,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos Alpha 2 25/60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008952 691,-	Z008953 706,-	Z008954 736,-		
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ с насосом Wilo VIRS 25/4-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008414 555,-	Z008415 574,-	Z008416 618,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ с насосом Wilo VIRS 25/6-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008417 555,-	Z008418 574,-	Z008419 618,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos VIUPS 25-40 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008420 555,-	Z008421 574,-	Z008422 618,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos VIUPS 25-60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008423 555,-	Z008424 574,-	Z008425 618,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ с насосом Wilo VIRS 25/4-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008426 440,-	Z008427 455,-	Z008428 485,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ с насосом Wilo VIRS 25/6-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008429 440,-	Z008430 455,-	Z008431 485,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos VIUPS 25-40 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008432 440,-	Z008433 455,-	Z008434 485,-	№ заказа евро	
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos VIUPS 25-60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008435 440,-	Z008436 455,-	Z008437 485,-	№ заказа евро	
Байпасный клапан для гидравлической балансировки отопительного контура	7464889 11,-			№ заказа евро	
Перепускной клапан в сочетании со ступенчатыми насосами	7429738 85,-	7429739 85,-	7429740 85,-	№ заказа евро	
Распределительный коллектор для 2 насосных групп Divicon с теплоизоляцией монтаж на стене (настенное крепление заказать отдельно)			7460638 210,-	7466337 239,-	№ заказа евро

12.1

5829632 GUS

VITOLIGNO 100-S

Комплектующие

12.1

Комплектующие					
Отопительный контур - насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта (продолжение)		DN20- 3/4"	DN25- 1"	DN32-1 1/4"	MG 35
Настенное крепление для отдельных насосных групп Divicon (межсоединение "котел - Divicon" выполняется монтажной фирмой)		7460638 210,-		7466337 239,-	№ заказа евро
Комплект привода смесителя Для одного отопительного контура со смесителем, с кабелями и штекерами. <ul style="list-style-type: none"> ■ Электропривод смесителя с соединительным кабелем (длина 4,0 м) и штекером, для смесителей Viessmann DN 20 - 50, R 1/2 - 1 1/4 (кроме фланцевых смесителей). ■ Датчик температуры подающей магистрали в виде накладного датчика (NTC 10 кОм), с соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером. ■ Штекер для насоса отопительного контура. 					№ заказа евро MG 40
		7441998 396,-			

- ▶ Смесители отопительного контура см. в регистре 18.
- ▶ Трубы газохода см. в регистре 8.
- ▶ Контроллеры отопительных контуров см. в регистре 18.
- ▶ Солнечные коллекторы и контроллеры для гелиоустановок см. в регистре 13.